



An Orbia business.

COUDE MALE FEMELLE 90 50

Ref : 6208



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION ——— Coude PVC évacuation bâtiment MF 87°30 DN50
Certifié NF-E et NF-Me, fabrication française, simple à poser, assemblage par collage
Une offre complète : Avec la gamme PVC à coller Wavin, vous bénéficiez d'un choix complet de tubes et raccords 100% compatibles, dans toutes les dimensions standards du marché, du 32 au 315mm. Ce système comprend une large gamme d'accessoires spéciaux : selles de branchements, raccords flexibles, etc.
Qualité certifiée : Les produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l'objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.
L'offre PVC à coller Wavin comprend aussi tous les accessoires sanitaires indispensables pour vos réseaux d'évacuation (siphons pour machine à laver, pipes WC...) et plusieurs produits malins : siphons plats à faible encombrement, aérateurs à membrane...
Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage. Consultez notre vidéo de mise en oeuvre pour plus de détails.

DIAMÈTRE (MM) ——— 50 MM
MATIÈRE ——— PVC-U
DIAMÈTRE ——— 50 MM

EXTERIEUR	——	NF
NORME	——	Prise/Raccord et Embout
RACCORDEMENT	——	Gris - Argent
COULEUR	——	Gris
TEINTE	——	1
CONTENU DU SACHET/BOITE	——	100
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	0.21 Kg CO2 éq./Mètre sur 100 ans
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	0.21
TYPE DE FDES OU PEP	——	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre
MODÈLE	——	1 pièce
ANGLE DE LA FORME EN DEGRÉS	——	87.3 DEGRES
TYPE DE RACCORD	——	Mâle - Femelle
RÉF. FABRICANT	——	3026038
MARQUE	——	WAVIN