

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



PEINTURE MAT 78 ST SANS TENSION - 3L

Ref : 62094



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture mate sans tension pour plafonds, à base de résines longues en huile, isolant et masquant les taches. Aspect mat absolu, excellente opacité.
RENDEMENT	—	8 à 10 m ² /L
MASSE	—	1.66 KM3
VOLUMIQUE		
(KG/M3)		
PHASE	—	Solvant
PEINTURE		
TEMPS DE	—	24 HEURE
SÉCHAGE AV		
FINITION		
PIÈCE	—	Intérieur
/OUVRAGE DE		
DESTINATION		
OUTIL	—	Pistolet
D'APPLICATION		
OUTIL	—	Brosse/rouleau
D'APPLICATION		
ZONE	—	Plafond
D'UTILISATION		
ZONE	—	Mur intérieur
D'UTILISATION		
TEINTE	—	Blanc
	—	

COULEUR	—	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	—	12 MOIS
CONTENANCE	—	3 litre
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	0.77 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37309
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
DESCRIPTIF FONCTIONNELLE	—	Préparer 1m ² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entreti
DANGEROUSITÉ	—	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	—	326752
MARQUE	—	GUITTET PEINTURE