ROCKWOOL

ROCKSOL EXPERT 1 2X0 6 EP30MM 6

Ref : 62096

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau isolant rigide non revêtu Rocksol Expert de Rockwool est destiné à l'isolation thermo-acoustique des chappes flottantes maçonnées sur plancher bas ou intermédiaire. Composé de laine de roche mono densité, il offre une absorption acoustique de qualité. L'excellente résistance mécanique du panneau Rocksol Expert le destine à tous les locaux dont la charge d'exploitation est inférieure à 500 kg/m².
EPAISSEUR (MM)	30 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	0.75
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.038
MATIÈRE	Laine de roche
TEINTE	Naturel
COULEUR	Bois
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	6 panneaux de 1200 x 600 mm, soit 4,32 m²
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m2 d'isolant de laine de roche permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 0,75

		K.m²/W (hors accessoires de pose) pour l'isolation thermique et acoustique des chapes flottantes de planchers bas, sur la bas
INDICATEUR CARBONE	—	3.77 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	3.77
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38795
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
RÉF. FABRICANT	—	64438
MARQUE	—	ROCKWOOL