



COUDE PVC FEMELLE FEMELLE 90 50

Ref : 6211



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION — Coude PVC evacuation bâtiment FF 87°30 DN50
Certifié NF-E et NF-Me, fabrication française, simple à poser, assemblage par collage
Une offre complète : Avec la gamme PVC à coller Wavin, vous bénéficiez d'un choix complet de tubes et raccords 100% compatibles, dans toutes les dimensions standards du marché, du 32 au 315mm. Ce système comprend une large gamme d'accessoires spéciaux : selles de branchements, raccords flexibles, etc.
Qualité certifiée : Les produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l'objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.
L'offre PVC à coller Wavin comprend aussi tous les accessoires sanitaires indispensables pour vos réseaux d'évacuation (siphons pour machine à laver, pipes WC...) et plusieurs produits malins : siphons plats à faible encombrement, aérateurs à membrane...
Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage. Consultez notre vidéo de mise en oeuvre pour plus de détails.

DIAMÈTRE (MM) — 50 MM
MATIÈRE — PVC-U
DIAMÈTRE — 50 MM

EXTERIEUR	_____	NF
NORME	_____	Gris - Argent
COULEUR	_____	Gris
TEINTE	_____	1
CONTENU DU SACHET/BOITE	_____	100
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	_____	0.21 Kg CO2 éq./Mètre sur 100 ans
INDICATEUR CARBONE	_____	0.21
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	_____	Estimée
TYPE DE FDES OU PEP	_____	Mètre
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	_____	à coller
TYPE DE POSE/FIXATION	_____	1 pièce
MODÈLE	_____	87.3 DEGRES
ANGLE DE LA FORME EN DEGRÉS	_____	Femelle - Femelle
TYPE DE RACCORD	_____	3026054
RÉF. FABRICANT	_____	WAVIN
MARQUE	_____	