ACTI9 INTER DIFF ID 4P 40A 30MA AC

Ref : 62259

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	En conformité avec les normes en vigueur, cet interrupteur différentiel de classe 2 protège contre les chocs électriques par contact direct et indirect D'un calibre de 40 A, cet interrupteur différentiel tétrapolaire (3 phases + neutre), de 30 mA type AC, pour un usage courant, offre une protection IP40 Il est insensible aux déclenchements intempestifs par surtensions passagères, de par sa tension d'isolement de 500 V CA 50/60 Hz et sa tension assignée de tenue aux chocs est de 6 kV Cet interrupteur offre une sécurité absolue avec le dispositif Visi-Trip pour une détection rapide des départs en défaut Adapté aux environnements sévères, cet interrupteur possède une bonne résistance à l'usure avec un minimum de 20 000 cycles mécaniques grâce à son mécanisme de coupure/fermeture brusque 1500 A Son design épuré permet notamment une installation sans visserie sur rail DIN, et est compatible avec la gamme Acti9 de Schneider Electric
INTENSITÉ (A)	40 A
SENSIBILITÉ EN MA	030 MAMP
TYPE DE DISJONCTEURS	Tetra
TYPE DE COURANT DIFFÉRENTIEL	AC
DURÉE VIE DE RÉF ACV	20

(ANNÉE)	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger les personnes et les locaux à risque d'incendie ou d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit de tension assignée 380/415VAC (Ue), de courant assigné 63A (In), avec 4 pôles, la sensibilité 30mA (S), et le type de protection différ
INDICATEUR CARBONE	65.01 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	65.01
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38773
TYPE DE FDES OU PEP	Configurée
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP20
GARANTIE	18 mois
GAMME	Acti9 iID
RÉF. FABRICANT	A9R11440
MARQUE	SCHNEIDER ELECTRIC