



ACTI9 INTER DIFF ID 4P 63A 30MA AC

Ref : 62260



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	En conformité avec les normes en vigueur, cet interrupteur différentiel de classe 2 protège contre les chocs électriques par contact direct et indirect D'un calibre de 63 A, cet interrupteur différentiel tétrapolaire (3 phases + neutre), de 30 mA type AC, pour un usage courant, offre une protection IP40 Il est insensible aux déclenchements intempestifs par surtensions passagères, de par sa tension d'isolement de 500 V CA 50/60 Hz et sa tension assignée de tenue aux chocs est de 6 kV Cet interrupteur offre une sécurité absolue avec le dispositif Visi-Trip pour une détection rapide des départs en défaut Adapté aux environnements sévères, cet interrupteur possède une bonne résistance à l'usure avec un minimum de 20 000 cycles mécaniques grâce à son mécanisme de coupure/fermeture brusque 1500 A Son design épuré permet notamment une installation sans visserie sur rail DIN, et est compatible avec la gamme Acti9 de Schneider Electric
INTENSITÉ (A)	63 A
SENSIBILITÉ EN MA	030 MAMP
TYPE DE DISJONCTEURS	Tetra
TYPE DE COURANT DIFFÉRENTIEL	AC
DURÉE VIE DE RÉF ACV	20

(ANNÉE) UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Pièce
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Protéger les personnes et les locaux à risque d'incendie ou d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit de tension assignée 380/415VAC (Ue), de courant assigné 63A (In), avec 4 pôles, la sensibilité 30mA (S), et le type de protection différ
INDICATEUR CARBONE	———	60.69 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	60.69
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38773
TYPE DE FDES OU PEP	———	Configurée
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	———	IP20
GARANTIE	———	18 mois
GAMME	———	Acti9 iLD
RÉF. FABRICANT	———	A9R11463
MARQUE	———	SCHNEIDER ELECTRIC