

CEGESOL F SAC DE 25KG

Ref : 62350



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'enduit de dressage fibré Cegesol F s'applique avant la pose d'un revêtement PVC, textile, parquet flottant ou collé, stratifié ou carrelage. Il est particulièrement conçu pour les supports sensibles à la déformation, tels que les planchers bois, supports à base de ciment fissuré et supports mixtes. Il convient en neuf comme en rénovation.
POIDS (KG)	—	25 KG
CONSUMMATION	—	1,6 kg/m ² /mm d'épaisseur
DURÉE DE CONSERVATION	—	6 MOIS
CLASSEMENT COV À RETENIR PLUS PRODUIT	—	A+ Special renovation sur supports bois ; Compatible sols chauffants - Autolissant - Compatible avec une chape anhydrite - Convient aux sols chauffants, y compris PRE - Pompable - Très faible émission COV
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Corriger la planéité, lisser ou mettre à niveau 1 m ² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 13813 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	2.17 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO ₂ PAR UF	—	2.17

TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DIMENSIONS	Epaisseur: 3 à 20 mm ponct. 25 mm
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41784
RÉF. FABRICANT	497165
MARQUE	CEGECOL