LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 04/09/25 à 17:05

CEGESOL F SAC DE 25KG

Ref : 62350

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit de dressage fibré Cegesol F s'applique avant la pose d'un revêtement PVC, textile, parquet flottant ou collé, stratifié ou carrelage. Il est particulièrement conçu pour les supports sensibles à la déformation, tels que les planchers bois, supports à base de ciment fissuré et supports mixtes. Il convient en neuf comme en rénovation.
POIDS (KG)	25 KG
CONSOMMATION	1,6 kg/m²/mm d'épaisseur
DURÉE DE CONSERVATION	6 MOIS
CLASSEMENT COV	A+
À RETENIR	Special renovation sur supports bois ; Compatible sols chauffants
PLUS PRODUIT	- Autolissant - Compatible avec une chape anhydrite - Convient aux sols chauffants, y compris PRE - Pompable - Très faible émission COV
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Corriger la planéité, lisser ou mettre à niveau 1 m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 13813 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	2.17 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.17

TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DIMENSIONS	Epaisseur: 3 à 20 mm ponct. 25 mm
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41784
RÉF. FABRICANT	497165
MARQUE	CEGECOL