



An Orbia business.

## **CULOTTE PVC NF FEMELLE-FEMELLE 67 D100 MM GRIS**

Ref : 6259



### **Caractéristiques techniques**

**DESCRIPTION** — Culotte PVC évacuation bâtiment FF 67°30 DN100<br>Certifié NF-E et NF-Me, fabrication française, simple à poser, assemblage par collage<br>Une offre complète : Avec la gamme PVC à coller Wavin, vous bénéficiez d'un choix complet de tubes et raccords 100% compatibles, dans toutes les dimensions standards du marché, du 32 au 315mm. Ce système comprend une large gamme d'accessoires spéciaux : selles de branchements, raccords flexibles, etc.<br>Qualité certifiée : Les produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l'objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.<br>L'offre PVC à coller Wavin comprend aussi tous les accessoires sanitaires indispensables pour vos réseaux d'évacuation (siphons pour machine à laver, pipes WC...) et plusieurs produits malins : siphons plats à faible encombrement, aérateurs à membrane...<br>Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage. Consultez notre vidéo de mise en oeuvre pour plus de détails.

**DIAMÈTRE (MM)** — 100 MM  
**MATIÈRE** — PVC-U

TEINTE	—	Gris
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	100
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	1.32 Kg CO2 éq./Mètre sur 100 ans
TYPE DE FDES OU PEP	—	1.32
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Estimée
MODÈLE	—	Mètre
ANGLE DE LA FORME EN DEGRÉS	—	pièce Y
TYPE DE RACCORD	—	67 DEGRES
RÉF. FABRICANT	—	Femelle - Femelle
MARQUE	—	3025883
	—	WAVIN