

GEWISS INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL GEWISS CONNEXION AUTO 40A 30MA TYPE AC

Ref : 62592



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Utilisation : protection contre les risques électriques liés à l'éclairage, les prises de courant et les radiateurs. Arrivée basse à vis. Départ haut auto.
INTENSITÉ (A)	40 A
SENSIBILITÉ EN MA	030 MAMP
TYPE DE DISJONCTEURS	Bi
TYPE DE COURANT DIFFÉRENTIEL	AC
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35089
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
GAMME	RCCB
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger les personnes et les locaux à risque d'incendie ou d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit pour une durée de vie de référence de 20 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20

INDICATEUR CARBONE		117.54 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	117.54
TYPE DE FDES OU PEP	————	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
GARANTIE	————	2 ans
INDICE	————	IP20
PROTECTION		
ÉLECTRIQUE		
RÉF. FABRICANT	————	GWD4022F
MARQUE	————	GEWISS