



CULOTTE PVC NF FEMELLE-FEMELLE 90 D100 MM GRIS

Ref : 6260



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Culotte PVC evacuation bâtiment FF 87°30 DN100
Certifié NF-E et NF-Me, fabrication française, simple à poser, assemblage par collage
Une offre complète : Avec la gamme PVC à coller Wavin, vous bénéficiez d'un choix complet de tubes et raccords 100% compatibles, dans toutes les dimensions standards du marché, du 32 au 315mm. Ce système comprend une large gamme d'accessoires spéciaux : selles de branchements, raccords flexibles, etc.

Qualité certifiée : Les produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l'objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.

L'offre PVC à coller Wavin comprend aussi tous les accessoires sanitaires indispensables pour vos réseaux d'évacuation (siphons pour machine à laver, pipes WC...) et plusieurs produits malins : siphons plats à faible encombrement, aérateurs à membrane...
Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage. Consultez notre vidéo de mise en oeuvre pour plus de détails.

GENRE
DIAMÈTRE (MM)

femelle-femelle
100 MM

MATIERE	——	PVC-U
DIAMÈTRE	——	100 MM
EXTÉRIEUR		
COULEUR	——	Gris - Argent
TEINTE	——	Gris
DURÉE VIE DE RÉF	——	100
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR	——	1.06 Kg CO2 éq./Mètre sur 100 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	——	1.06
EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU	——	Estimée
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	——	Mètre
FONCTIONNELLE		
CONDITIONNEMENT	——	Pièce
DU PRODUIT		
MODÈLE	——	pièce en T
ANGLE DE LA	——	87 DEGRES
FORME EN DEGRÉS		
RÉF. FABRICANT	——	3026023
MARQUE	——	WAVIN