

GEWISS DISJONCTEUR GEWISS CONNEXION AUTOMATIQUE 32A

Ref : 62600



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Disjoncteur magnétothermique compact (MTC) à connexion rapide Fixmatic - 1 module. Nombre de pôles : 1P+N (N à gauche). Courant nominal : 32 A. Tension nominale : 230 V. Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 : 4500 A. Pouvoir de coupure assigné selon EN 60947-2 : 4,5 kA. Raccordement arrivée : bornes automatiques. Raccordement départ : bornes à cage 10 mm ² souple ou 16 mm ² rigide.
NOMBRE DE PÔLES	1 Ph + N
INTENSITÉ (A)	32 A
POUVOIR DE COUPURE (ICC)	4,5 kA
GAIN DE TEMPS	Connexion des fils fiable et sans vis
COURBE	C
GAMME	COMPACT MCB
GARANTIE	2 ans
INDICE	IP20
PROTECTION ÉLECTRIQUE	
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger un circuit contre les surcharge et les courts-circuits, disjoncteur de 10, 15 et 25kA, pour une durée de vie typique de 20 ans

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE	0.99 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.99
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=6426
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
RÉF. FABRICANT	GW90610F
MARQUE	GEWISS