EASYPLAC PLACOMARINE 2 5X0 6M

Ref : 62631

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque de plâtre Easyplac de Placo est utilisée pour les cloisons et le doublage de murs sur ossature métallique. Son format pliable facilite son transport sur chantier et la destine principalement à l'aménagement des pièces difficiles d'accès. Hydrofuge, la plaque Easyplac protège les murs de l'eau et de l'humidité et convient ainsi aux pièces d'eau.
DIMENSIONS	250 x 60 cm
EPAISSEUR (MM)	13 MM
LONGUEUR (CM)	250 CM
POIDS/M² (KG)	10.3 KG
ACCESSOIRE(S) INCLUS	Quadrillage
UTILISATION	Plaque dépliable : facile à transporter, plaque hydrofugée, plaque quadrillée pour aider à la prise de mesure et à la découpe. Pliée, cette plaque mesure 130 cm de long.
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28801
MATIÈRE	Plâtre
COULEUR	Vert
PLUS PRODUIT	Facile à transporter.
TEINTE	Vert
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1m² de cloisonnement en plaque de plâtre d'épaisseur allant jusqu'à 12.5 mm pour une durée de vie de référence de 50 ans

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	10.1 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	10.1
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
LARGEUR (MM)	600 MM
POIDS (KG)	14.4 KG
RÉF. FABRICANT	PN3202500
MARQUE	PLACO