

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



## BA13 PLACOPHONIQUE 2 5X0 6M

Ref : 62788



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	La plaque de plâtre Placo Phonique BA13 est une plaque hautes performances utilisée dans les projets d'aménagement intérieur, en neuf comme en rénovation. Elle s'utilise principalement pour le montage de cloisons de séparation entre deux pièces intérieures nécessitant une isolation phonique renforcée. La plaque Placo Phonique BA13 permet également la réalisation de plafonds et de doublages sur ossature métallique. Plaque BA13, elle possède 2 bords amincis, et ses propriétés isolantes résident dans son cœur à haute densité, constitué d'une gypse amortissante. La plaque Placo Phonique BA13 permet un affaiblissement acoustique de 3dB par rapport à un ouvrage en plaques de plâtre standard.
<b>DIMENSIONS</b>	—	250 x 60 cm
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	—	12.5 MM
<b>LONGUEUR (CM)</b>	—	250 CM
<b>LARGEUR (CM)</b>	—	60 CM
<b>RÉSISTANCE THERMIQUE (M<sup>2</sup>.K/W)</b>	—	0.04
<b>TYPE DE BORDS</b>	—	Amincis (x2)
<b>UTILISATION</b>	—	Cloisons, doublages sur ossature, plafonds, gaines techniques
<b>CLASSE DE FEU À RETENIR</b>	—	A2 s1 d0
	—	3 dB en moins par rapport à un ouvrage en plaques BA13 standard, facile à transporter.
<b>MATIÈRE</b>	—	Plâtre

<b>COULEUR TEINTE</b>	—	Bleu Bleu
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	50
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Individuelle
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	1 m <sup>2</sup> de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	2.87 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	2.87
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38297">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38297</a>
<b>POIDS (KG)</b>	—	18 KG
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	P86902500
<b>MARQUE</b>	—	PLACO