



REDUCTION EXCENTREE PVC NF MALE-FEMELLE D140 X 120 MM GRIS

Ref : 6299



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Réduction excentrée PVC évacuation bâtiment DN140 x DN125
Certifié NF-E et NF-Me, fabrication française, simple à poser, assemblage par collage
Une offre complète : Avec la gamme PVC à coller Wavin, vous bénéficiez d'un choix complet de tubes et raccords 100% compatibles, dans toutes les dimensions standards du marché, du 32 au 315mm. Ce système comprend une large gamme d'accessoires spéciaux : selles de branchements, raccords flexibles, etc.
Qualité certifiée : Les produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l'objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.
L'offre PVC à coller Wavin comprend aussi tous les accessoires sanitaires indispensables pour vos réseaux d'évacuation (siphons pour machine à laver, pipes WC...) et plusieurs produits malins : siphons plats à faible encombrement, aérateurs à membrane...
Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage. Consultez notre vidéo de mise en oeuvre pour plus de détails.
MATIÈRE	PVC-U
TEINTE	Gris

COULEUR	—	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	100
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	0.69 Kg CO2 éq./Mètre sur 100 ans
TYPE DE FDES OU PEP	—	0.69
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Estimée
POIDS (KG)	—	Mètre
DIMENSIONS	—	0.253 KG
TYPE DE RACCORD	—	Diamètre 140 x 125 mm
RÉF. FABRICANT	—	Mâle - Femelle
MARQUE	—	3025711
	—	WAVIN