

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 20/10/25 à 07:20



**AEROBLUE SAC 25KG**

Ref : 63142



## Caractéristiques techniques

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b>                                    | Le plâtre Aéroblue est un enduit de finition mince pour tout type de support maçonné.<br>Revêtement technique intérieur, il est renforcé en gypse et œuvre à l'amélioration de performances d'étanchéité à l'air du bâti.<br>Son application permet de traiter conjointement les murs maçonnés et l'ensemble des points singuliers. |
| <b>CONSOMMATION PLUS PRODUIT</b>                      | 5 kg/m <sup>2</sup> /cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CLASSE DE FEU</b>                                  | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DURÉE DE CONSERVATION</b>                          | 6 MOIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UTILISATION</b>                                    | Permet de renforcer les performances d'étanchéité à l'air des bâtiments                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>                   | 48 HEURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MATIÈRE</b>                                        | Plâtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TYPE DE POSE/FIXATION</b>                          | à projeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>COULEUR</b>                                        | Bleu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEINTE</b>                                         | Bleu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>URL FDES OU PEP DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b> | <a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31717">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31717</a><br>Assurer l'état de surface d'un mètre carré de cloison intérieure par enduisage pendant une durée de vie de référence de 30 ans.                                                |

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| DURÉE VIE DE REF | 30                                     |
| ACV (ANNÉE)      |                                        |
| INDICATEUR       | 2.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans |
| CARBONE          |                                        |
| RÉCH CLIM KG     | 2.18                                   |
| EQUIV CO2 PAR UF |                                        |
| TYPE DE FDES OU  | Défaut                                 |
| PEP              |                                        |
| UNITÉ DE L'UNITÉ | Mètre carré                            |
| FONCTIONNELLE    |                                        |
| CONDITIONNEMENT  | Sac de 25 kg                           |
| DU PRODUIT       |                                        |
| RÉF. FABRICANT   | L10319A4121                            |
| MARQUE           | PLACO                                  |