

LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/05/25 à 07:52

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



HILTI SCIEMETAL SCM 22 A SEULE

Ref : 63270



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	SCW 22-A : Profondeur de coupe max : 57 mm. Disque : Ø 165 mm. Lame à gauche. SCM 22-A : Profondeur de coupe max : 57 mm. Disque : Ø 165 mm. Système de récupération des copeaux SC 70W A-22 : Profondeur de coupe max : 70 mm. Disque : Ø 190 mm. Lame à droite. Frein de lame : 0,5 sec. Pré-sélecteur d'angles. Led pour éclairer la coupe. Ampérage heure : 5,2 Ah
TENSION EN VOLTS	22
AMPÉRAGE HEURE	5.2 AH
POIDS (KG)	3.9 KG
VITESSE	0 - 3500 tours/min.
ÉMISSION DE VIBRATIONS	1.2 m/s ²
PROFONDEUR COUPE MAX. 90° BOIS	57 MM
DIAMÈTRE (MM)	165 MM
RÉF.	2005019
FABRICANT MARQUE	HILTI

