

Blanchon SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT 20L NATUREL

Ref : 63405



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Application directe sur bois exotique neuf. Protège et décore terrasses et planchers exposés aux intempéries. Formulé pour accompagner la démarche HQE®. Formule biosourcée : performance et écologie NF EN 16640. Performant, hydrofuge, hydroperlant, non filmogène, ne craquelle pas, anti-UV, entretien simple. Applicabilité idéale sans essuyage en 2 couches frais sur frais. Non glissant selon NF EN 13036-4. Aspect mat.
RENDEMENT PIÈCE	10 m ² /L
/OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
TEINTE COULEUR	Bois naturel Brun - Marron
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28391
GAMME DESCRIPTIF UNITÉ	Imprégnations extérieur Assurer la fonction de protection et de décoration de 1m ² de terrasses extérieures pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30

INDICATEUR CARBONE	3.7 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.7
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	
CONTENANCE	
PLUS PRODUIT	20 litre Applicabilité idéale sans essuyage. Entretien facile sans ponçage. Application directe sur bois exotiques neufs, non filmogène, ne s'éaille pas, hydroperlant. 30 mn entre 2 couches. Anti-glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4.
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	4 HEURE
RÉF. FABRICANT	3119571
MARQUE	BLANCHON