

COMUS COMEPOX 505 PRIMAIRE D ACCROCHAGE SOL ET MUR 4 5KG

Ref : 63695



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Primaire d'accrochage bicomposant en résine d'époxy pour la rénovation des sols. Applicable sur les anciennes peintures sans avoir à les décaper. Peut être recouvert par tout type de peinture. Sur fond poreux.
CONDITIONNEMENT	—	4,5 kg
RENDEMENT	—	4 à 5 m ² /Kg
DENSITÉ	—	1.17 KM3
TYPE DE PEINTURE	—	Résine époxy avec durcisseur polyamide
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	48 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
SUPPORT D'APPLICATION	—	Béton
SUPPORT D'APPLICATION	—	Ciment
SUPPORT D'APPLICATION	—	Carrelage
SUPPORT D'APPLICATION	—	Peinture

D'APPLICATION	————	Gris
TEINTE	————	
COULEUR	————	Gris - Argent
URL FDES OU PEP	————	
DURÉE DE	————	36 MOIS
CONSERVATION	————	
DANGÉROSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGÉROSITÉ	————	SGH09 - Danger environnement
DANGÉROSITÉ	————	SGH02 - Inflammable
DANGÉROSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	29326
MARQUE	————	COMUS