

SOVELOR
CLIMATE SOLUTIONS **CHAUFFAGE D APPOINT B33**
SOVELOR

Ref : 63742



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Chauffage d'appoint de chantier SOVELOR 3 KW Réf. B33 Station mobile aérotherme électrique Carrosserie en acier Alimentation : 230 V monophasé et 380 V triphasé sans neutre Adapté pour les zones confinés ou en sous-sol Équipé de thermostat de surchauffe intégré à réarmement manuel
ELÉVATION DE TEMPÉRATURE	—	56 DEGRES
DÉBIT EN L/HEURE	—	490 m³/h
M3/HEURE L/MN	—	
INDICE	—	IPX4
PROTECTION ÉLECTRIQUE	—	
GAMME	—	EQUIPEMENT
PUISSANCE EN KW	—	3.3
POIDS (KG)	—	6.8 KG
PROFONDEUR (MM)	—	350 MM
HAUTEUR (MM)	—	450 MM
LARGEUR (MM)	—	300 MM
LONGUEUR (MM)	—	300 MM

RECH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	81.16
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	7
INDICATEUR CARBONE PLUS PRODUIT	81.16 Kg CO2 éq./Pièce sur 7 ans
GARANTIE	1 an
RÉF. FABRICANT	B33
MARQUE	SOVELOR