



PLACOPLATRE BA25 250X90

Ref : 63806



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque de plâtre Placoplatre BA25 Standard est utilisée pour la réalisation de cloisons, doublages de murs et gaines techniques. Elle est un composant du procédé "Concept Hospitalier" (sous Avis Technique), qui permet sa mise en œuvre dans tout type d'établissement sanitaire.
DIMENSIONS	250 x 90 cm
POIDS (KG)	41.981 KG
TYPE DE BORDS	Amincis (x2)
PLUS PRODUIT	Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900
UTILISATION	Cloisons, doublages sur ossature, gaines techniques
CLASSE DE FEU	A2 s1 d0
TYPE	BA 25
RÉSISTANCE AU FEU (MIN.)	60 min
MATIÈRE	Plâtre
COULEUR	Blanc
TEINTE	Ivoire
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE	Mètre carré

L'UNITE FONCTIONNELLE		
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	———	0.07
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	———	1 m² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	———	4.47 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	4.47
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38962
LARGEUR (MM)	———	900 MM
EPAISSEUR (MM)	———	25 MM
HAUTEUR (MM)	———	25 MM
LONGUEUR (MM)	———	2500 MM
RÉF. FABRICANT	———	P02262500
MARQUE	———	PLACO