

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 15:16

Placo BA25 PLACOMARINE 2 5X0 9M

Ref: 63808



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Plaque de plâtre cartonnée à haute dureté superficielle et haute résistance à l'humidité, particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du concept hospitalier.
DIMENSIONS RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	250 x 90 cm 0.07
TYPE DE BORDS	 Amincis (x2)
PLUS PRODUIT UTILISATION	Haute résistance à l'humidité (niveau H1) Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité
CLASSEMENT À L'HUMIDITÉ	H1
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	 Oui
CLASSE DE FEU	 A2 s1 d0
COMPATIBILITÉ MODÈLE	Enduit Placomix® Hydro
MATIÈRE	BA 25 Plâtre
COULEUR	 Vert
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34868
TEINTE	 Vert
DESCRIPTIF	1 m² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous

UNITÉ	forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition.
FONCTIONNELLE	50
DUREE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	5.69 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	5.69
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES	Individuelle
OU PEP UNITÉ DE	Mètre carré
L'UNITÉ	Metre Carre
FONCTIONNELLE	
LARGEUR (MM)	900 MM
POIDS (KG)	41.175 KG
EPAISSEUR (MM) HAUTEUR (MM)	25 MM 25 MM
LONGUEUR (MM)	2500 MM
RÉF. FABRICANT	P02402500
MARQUE	 PLACO