



BA25 PLACOMARINE 2 5X0 9M

Ref : 63808



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Plaque de plâtre cartonnée à haute dureté superficielle et haute résistance à l'humidité, particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du concept hospitalier.
DIMENSIONS	250 x 90 cm
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	0.07
TYPE DE BORDS	Amincis (x2)
PLUS PRODUIT	Haute résistance à l'humidité (niveau H1)
UTILISATION	Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité
CLASSEMENT À L'HUMIDITÉ	H1
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	Oui
CLASSE DE FEU	A2 s1 d0
COMPATIBILITÉ	Enduit Placomix® Hydro
MODÈLE	BA 25
MATIÈRE	Plâtre
COULEUR	Vert
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34868
TEINTE	Vert
DESCRIPTIF	1 m² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous

forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition.

UNITE FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
INDICATEUR CARBONE	————	5.69 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	5.69
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
LARGEUR (MM)	————	900 MM
POIDS (KG)	————	41.175 KG
EPAISSEUR (MM)	————	25 MM
HAUTEUR (MM)	————	25 MM
LONGUEUR (MM)	————	2500 MM
RÉF. FABRICANT	————	P02402500
MARQUE	————	PLACO