

GR32 ROULE REV 2 7X1 2M EP160MM

Ref : 63939



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau roulé revêtu kraft GR 32 d'Isover est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique par l'intérieur des murs, en neuf comme en rénovation. Il est composé d'une laine de verre semi-rigide et revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face. Il permet également l'isolation de cloisons maçonnées traditionnelles. - Valeur lambda : 0,032 W/m.K
EPAISSEUR (MM)	160 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	5
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.032
SURFACE	3.24 M2
DIMENSIONS	2,7 x 1,2 m
MATIÈRE	Laine de verre
AGIR	Oui
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	3,24 m²
DESCRIPTIF UNITÉ	1 m² d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction

FONCTIONNELLE		d'isolation thermique de $R = 5,00 \text{ K.m}^2/\text{W}$ (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation des murs par l'intérieur sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	———	5.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	5.18
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38793
RÉF. FABRICANT	———	85478
MARQUE	———	ISOVER