

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 06/07/25 à 19:17

SUNCLEAR PLAQUE PMMA EXTRUDE 2050X1250X6MM

Ref: 64787



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Rigide et résistant aux rayures, aux rayons UV. Limpidité exceptionnelle.
DIMENSIONS EPAISSEUR (MM) URL FDES OU	2 050 x 1 250 x 6 mm 6 MM https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32126
PEP DESCRIPTIF UNITÉ	 Assurer la fonction de 1 m² de couverture en grands éléments en polyméthacrylate (PMMA) d'épaisseur allant jusqu'à 10 mm pour une
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV	durée de vie de référence de 20 ans. 20
(ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	 168.37 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	168.37
TYPE DE FDES OU PEP	 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
. 5.15.151111222	

POIDS (KG) 18.296 KG 012144

MARQUE SUNCLEAR