



CORPS ENCASTRE THERMOSTATIQUE

Ref : 64812



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	A associer aux façades Grotherm Special et Grotherm F Livré sans façade Profondeur de montage 70-95 mm Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide 2 sorties hautes 1/2" Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre) Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère Natte d'étanchéité murale fournie Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade Corps en laiton Clapets anti-retour et filtres intégrés GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
MATIÈRE	—	Laiton
TEINTE	—	Chromé
GAMME	—	GROHE Rapido T
GARANTIE	—	10 ans
MODÈLE	—	à encastrer
HAUTEUR (MM)	—	200 MM
LARGEUR (MM)	—	210 MM
LONGUEUR	—	245 MM

(MM)		
POIDS (KG)	——	2.71 KG
REF.	——	35500000
FABRICANT		
MARQUE	——	GROHE