elydan GAINE ICTA 3522 D40 25ML IK10 SPECIALE COLONNE MONTANTE

Ref : 64933

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Gaine ICTA 3522 en polyoléfine ignifugée de Jano pour la protection des câbles et fils électriques. Nombreuses utilisations : colonne montante, vide sanitaire, cheminement en sous-sol, ERP, parkings souterrains, IGH. Double peau favorisant une meilleure glisse des câbles.
DIAMÈTRE (MM)	40 MM
INDICE IK	IK10
PROTECTION MÉCANIQUE	
GAMME	JANOJET 3522
PLUS PRODUIT	- Haute résistance aux chocs : 20 j à -5°C - Non propagateur de flamme - Garantie sans halogène - Agréé EDF
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE	0.84 Kg CO2 éq./Mètre sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.84
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Couronne de 25 ml
TEINTE	noir
POIDS (KG)	3.75 KG
RÉF. FABRICANT	13179
MARQUE	ELYDAN