elydan GAINE ICTA 3522 D90 25ML IK10 SPECIALE COLONNE MONTANTE SC

Ref : 64935

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La gaine ICTA Janojet 3522 d'Elydan est un système de conduit pour la protection des câbles et fils électriques enterrés, encastrés ou apparents. Elle est constituée d'une surface intérieure lisse et une surface extérieure annelée. Elle convient en colonne montante, vide sanitaire, cheminement en sous-sol, en ERP, parking souterrain et IGH (immeuble de grande hauteur).
DIAMÈTRE (MM)	90 MM
INDICE IK	IK10
PROTECTION MÉCANIQUE	
GAMME	JANOJET 3522
MATIÈRE	Polyoléfines
COULEUR	Noir
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Couronne de 25 ml
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP44
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50

TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
TEINTE	noir
POIDS (KG)	10.95 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de gaine ou fourreau en polyéthylène, de diamètre extérieur 100 mm sur un 1 mètre linéaire pour une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	3.11 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.11
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41452
HAUTEUR (MM)	330 MM
LARGEUR (MM)	1160 MM
LONGUEUR (MM)	1160 MM
PLUS PRODUIT	- Profilé annelé : assure la rigidité et la résistance mécanique - Tirage des câbles facilité par le coefficient de frottement - Résiste aux UV - Economie de temps et de matériel : pas de mise à terre, pas de caisson coupe-feu, contournement des
RÉF. FABRICANT	7236
MARQUE	ELYDAN