



DOUBLISSIMO PERFORM 3 15 13 100 250

Ref : 65483



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le doublage Doublissimo Performance 13+100 de Placo est composé d'une plaque de plâtre de 13 mm et d'un panneau isolant en PSE (polystyrène expansé) graphité élastifié de 100 mm d'épaisseur. Ce doublage à coller est destiné à l'isolation thermo-acoustique de mur par l'intérieur, en collectif et non résidentiel. L'isolant PSE est doté d'une conductivité thermique lambda 32.
EPAISSEUR (MM)	113 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	3.15
CLASSE DE FEU	B s1 d0
CERTIFICATION	ACERMI n°03/081/225
COMPOSITION	Panneau isolant en polystyrène expansé graphité et élastifié + plaque de plâtre Placo®
DIMENSIONS	2,5 x 1,2 m
MATIÈRE	Plâtre/PSE
FONCTION DU PRODUIT	Collage
COULEUR	Bleu
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.032
TEINTE	Bleu
DURÉE VIE DE RÉF ACV	50

(ANNEE) TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE DESCRIPTIF	1 m ² de complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé et d'une plaque de plâtre Placo® d'épaisseur 13+100 mm, permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de R = 3,15 K.m ² /W, sur la base d'une durée de vie de référen
UNITÉ FONCTIONNELLE	9.67 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
INDICATEUR CARBONE	9.67
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40014
RÉF. FABRICANT	D10032500
MARQUE	PLACO