



ISO 35 KRAFT 2X1 2M EP280MM

Ref : 65520



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le rouleau de laine de verre Isoconfort 35 d'Isover est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique des combles aménagés en charpente traditionnelle, en neuf comme en rénovation. Il convient également pour l'isolation par l'intérieur des toitures plates en bois. Il est composé d'une laine de verre semi-rigide revêtue d'un surfacage kraft sur une face, quadrillé tous les 10 cm. Valeur λ : 0,035 W/m.K
DIMENSIONS	2 x 1,2 m
EPAISSEUR (MM)	280 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M ² .K/W)	8
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.035
MATIÈRE	Laine de verre
AGIR	Oui
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	2,40 m ²

PLUS PRODUIT

- Très hautes performances thermo-acoustiques
- Bonne résistance mécanique
- Semi-rigidité du rouleau qui permet une manipulation aisée par une seule personne
- Rigide et souple à la fois, il s'adapte à tous les types de charpentes
- Pose et d

**DESCRIPTIF UNITÉ
FONCTIONNELLE**

1 m² d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de $R = 8,00 \text{ K.m}^2/\text{W}$ (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation par l'intérieur des combles aménagés, sur la base d'une durée de vie de référence de 50

**INDICATEUR
CARBONE**

6.26 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

RÉCH CLIM KG

6.26

EQUIV CO2 PAR UF**URL FDES OU PEP**

<https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43506>

RÉF. FABRICANT

65178

MARQUE

ISOVER