MORTIER REPARATION FIBRE A PRISE RAPIDE SIKA MONOTOP 311 FR 25KG CLAIR

Ref : 65860

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier Sika MonoTop-311 FR s'utilise pour réaliser des réparations structurelles ou non structurelles d'un bâtiment, d'un ouvrage d'art ou de génie civil en béton. Prêt à gâcher, il est conçu pour les environnements XC1 à 4, XD1 et 2, XF1 à 4, définis dans la norme EN 206.
CONSOMMATION	env. 1,6 kg/m²/mm
MATIÈRE	Mortier
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris clair
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	0/2
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réparer une cavité à l'aide d'1 kg de mortier gâché ayant une densité de 2,1 en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 1504-3 pendant une DVR de 100 ans.
INDICATEUR CARBONE	0.4 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG	0.4

EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41582
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
PLUS PRODUIT	- Application facile sur sol, mur ou plafond grâce à sa consistance pâteuse - Très bonne adhérence sur la plupart des supports - Prise et durcissement rapides - Finition immédiate et esthétique - pH élevé passivant l'acier
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	74811
MARQUE	SIKA