PEINTURE POUR TOITURE INCLINEE SIKAGARD GRIS BETON 1 L

Ref : 65867

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Sikagard Protection Toitures inclinées est une dispersion aqueuse prête à l'emploi, donnant après séchage une membrane élastique protégeant les supports contre les intempéries. Revêtement souple de protection contre les fuites et infiltrations d'eau.
TEINTE	Gris
POIDS (KG)	1.3 KG
MATIÈRE	Peinture épaisse
COULEUR	Gris - Argent
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31574
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Préparer et décorer 1m² de support extérieure avec une peinture aqueuse pendant une durée de vie de référence de 7 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	7
INDICATEUR CARBONE	8.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	8.97
TYPE DE FDES	Défaut

OU PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	1 litre
RÉF. FABRICANT	460553
MARQUE	SIKA