

Thermor **DURALIS VERTICAUX MURAUX
COMPACT 100L 1200W**

Ref : 65885



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Précision et fiabilité du thermostat électronique dans le temps. Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives (concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium (blindé), dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f).
CAPACITÉ	100 L
HAUTEUR (MM)	780 MM
DIAMÈTRE (MM)	567 MM
GAIN DE TEMPS	Double entraxe
CLASSE ERP (MODE ECS)	C
ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	
TENSION EN VOLTS	Monophasé (230)
PROFIL DE SOUTIRAGE	L
PUISSANCE EN KW	1.2
INDICE	IP25

PROTECTION ÉLECTRIQUE		
LARGEUR (MM)	———	567 MM
LONGUEUR (MM)	———	585 MM
POIDS (KG)	———	32 KG
PROFONDEUR (MM)	———	585 MM
DESSCRIPTIF UNITÉ	———	Assurer la production d'eau chaude sanitaire à l'aide d'un chauffe-eau électrique (ayant une capacité entre 50 et 200L) sur une durée de vie de référence de 15 ans.
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE	———	15
RÉF ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR CARBONE	———	280.95 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	———	280.95
UF		
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31820
TYPE DE FDES OU PEP	———	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	———	Pièce
FONCTIONNELLE AGIR	———	Oui
GARANTIE	———	5 ans
RÉF. FABRICANT	———	861411
MARQUE	———	THERMOR