

GORI® GORISTYLE IMPRESSION - 15L

Ref : 65925



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Impression universelle acrylique garnissante et opacifiante. Microporeuse, régule les fonds. Application : plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture, ciment, béton y compris les supports alcalins.
CONDITIONNEMENT	15 L
RENDEMENT	9 à 11 m ² /L
DENSITÉ	1.35 KM3
PHASE PEINTURE	Phase aqueuse
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
CLASSEMENT COV	A+
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV	24 HEURE
FINITION	
MATIÈRE	Acrylique
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
SUPPORT	Peinture

D'APPLICATION	————	Plaque de plâtre
SUPPORT	————	Enduit
D'APPLICATION	————	Ciment
SUPPORT	————	Ciment
D'APPLICATION	————	Ciment
TEINTE	————	Blanc
COULEUR	————	Blanc
DURÉE DE	————	24 MOIS
CONSERVATION	————	
DESRIPTIF UNITÉ	————	« Préparer 1m ² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase aqueuse, préparé dans les règles de l'art(*) sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) C
FONCTIONNELLE	————	30
DURÉE VIE DE RÉF	————	30
ACV (ANNÉE)	————	
INDICATEUR	————	0.74 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	————	
RÉCH CLIM KG	————	0.74
EQUIV CO2 PAR UF	————	
URL FDES OU PEP	————	
TYPE DE FDES OU	————	Collective
PEP	————	
RÉF. FABRICANT	————	343622
MARQUE	————	GORI