

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

# GORI<sup>®</sup> GORIGLYSS IMPRESSION - 15L

Ref : 66307



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Impression universelle microporeuse, pour fixer et uniformiser tous les fonds. Très bonne adhérence. Excellente opacité et bon garnissant. Application : plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture et bois.
<b>RENDEMENT</b>	—	8 à 10 m <sup>2</sup> /L
<b>MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)</b>	—	1.4 KM3
<b>PHASE PEINTURE</b>	—	Solvant
<b>TEINTABLE</b>	—	Oui
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	—	24 HEURE
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	—	Intérieur
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	—	Extérieur
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Pistolet
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Brosse/rouleau
	—	

<b>ZONE D'UTILISATION</b>	—	Mur intérieur
<b>ZONE D'UTILISATION SUPPORT</b>	—	Plafond
<b>D'APPLICATION</b>	—	Bois
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	—	24 MOIS
<b>DESCRIPTIF</b>	—	« Préparer 1m <sup>2</sup> de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entr
<b>UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37309">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37309</a>
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	30
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	0.77 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	0.77
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Collective
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>CONTENANCE</b>	—	15 litre
<b>DANGÉROSITÉ</b>	—	SGH02 - Inflammable
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	344592
<b>MARQUE</b>	—	GORI