LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 06/05/25 à 08:48

GORI GORISTYLE VELOURS BLANC - 15L

Ref : 66319

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture veloutée de finition, emprunte carbone améliorée, résines synthétiques en phase aqueuse. Pour murs, plafonds et menuiseries. Excellente opacité. Bel aspect semi tendu. Grande blancheur, grand confort d'application : excellente glisse.
RENDEMENT	9 à 12 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.32 KM3
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
CLASSEMENT COV	A+
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	6 HEURE
MATIÈRE	Acrylique
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet

ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Plafond
REVÊTU	Voile de fibre de verre
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiseries en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.31
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	15 litre
PHASE PEINTURE	Aqueuse
RÉF. FABRICANT	344594
MARQUE	GORI