

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 06/07/25 à 18:01

## GORI GORIGLYSS STYLE SATIN 15L (SX400)

Ref: 66327



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION  RENDEMENT MASSE VOLUMIQUE	Peinture satinée de finition, résine glycérophtalique en phase solvant pour application sur menuiseries. Excellent pouvoir opacifiant. Bon garnissant. Lessivable. Grand confort d'application : excellente glisse. 13 à 15 m²/L 1.44 KM3
(KG/M3) PHASE PEINTURE	 Solvant
TEINTABLE TEMPS DE SÉCHAGE AV	Oui 24 HEURE
FINITION PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	 Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	 Extérieur
OUTIL D'APPLICATION	 Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
SUPPORT	 Bois

D'APPLICATION TEINTE	Blanc
COULEUR CONTENANCE DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT MARQUE	Blanc 15 litre SGH02 - Inflammable 344606
WANGUL	GOITI