ENDUIT PLACOJOINT PR 1 25KG

Ref : 66359

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit de jointoiement en poudre Placojoint PR1 de Placo est utilisé pour réaliser des joints avec bande entre plaques de plâtre. À prise très rapide (1 h), il permet de redoubler les joints dans les 2 heures, quelles que soient les conditions climatiques.
CONSOMMATION	330 g/m²
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31713
DOMAINE D'APPLICATION	Maison individuelle
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la finition d'un mètre carré de joints par enduisage, préparé dans les règles de l'art, pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.18
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	Sac de 25 kg

DU PRODUIT	
MATIÈRE	Enduit
POIDS (KG)	25 KG
UTILISATION	Jointoyer et reboucher en milieu sec
TEMPS DE CHARGE	1h
RÉF. FABRICANT	A81250000
MARQUE	PLACO