

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 08/11/25 à 14:34

## SC BP ISOPLANE ISOTHERM BBC 204X73 G



GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Huisserie résineux prépeint avec joint d'étanchéité 3 côtés posé Porte à chant droit épaisseur 40 mm, âme isolante Climat B Cla rainure basse et joint balai double lèvres posé, 3 paumelles 110	
DIMENSIONS SENS	serrure 3 points 1 coffre à relevage de béquille. Finition prépeinte - emballage individuel du bloc-porte. H 204 x L 73 cm Gauche	
D'OUVERTURE SECTION DE	 68 x 58 mm	
L'HUISSERIE EPAISSEUR (CM) CLASSEMENT	4 CM A+	
COV URL FDES OU	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29581	
PEP TEINTE DESCRIPTIF UNITÉ	Blanc Fermer une ouverture permanente de 1m2 dans une paroi intérieure de logement collectif ou individuel, tout en permettant le passage de	
FONCTIONNELLE	piétons, et en assurant éventuellement les fonctions suivantes pour une durée de vie de 30 ans : br>- Une isolation ther	
DURÉE VIE DE RÉF ACV	30	

(ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	16.8 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 16.8
TYPE DE FDES OU PEP	 Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE DIMENSIONS HORS TOUT EN	 2086 x 810
MM RÉF. FABRICANT MARQUE	MB,MBP,7705 KEYOR