


GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



## TRAPPE DE VISITE PLAFOND COUPE FEU 1 2 H 400X400 MM

Ref : 66559



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	La Trappe plafond coupe feu 30 de Placo s'utilise dans la mise en œuvre de plafonds en plaque de plâtre. Cette trappe de visite présente une résistance au feu de 30 minutes. Elle se pose en affleurant la surface la surface la plaque.
<b>DIMENSIONS</b>	—	400 x 400 mm
<b>DIMENSION EXTÉRIEURE (MM)</b>	—	454 x 454 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	—	400 MM
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	—	70 MM
<b>RÉSISTANCE AU FEU (MIN.)</b>	—	30 min
<b>MATIÈRE</b>	—	Acier
<b>AVANTAGES PRODUIT</b>	—	Le joint s'expande en cas de chaleur excessive prolongée
<b>LONGUEUR (MM)</b>	—	400 MM
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31886">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31886</a>
<b>TEINTE</b>	—	Rose
<b>COULEUR</b>	—	Rose
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Permettre l'accès aux installations techniques dans les doublages et les plafonds suspendus ainsi que les visites d'inspection et les travaux d'entretien dans le plénum

<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	——	50
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	——	94.41 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre carré
<b>HAUTEUR (MM)</b>	——	30 MM
<b>POIDS (KG)</b>	——	5.27 KG
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	T119510
<b>MARQUE</b>	——	PLACO