



APPUI OPTIMA 100 BOITE DE 50

Ref : 66560



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Système de fixation universel pour doublage sur ossature métallique des murs, des rampants et sous-planchers bois. Facilité de réglage après clipsage de la fourrure.
CONDITIONNEMENT	—	50 pièces
COMPOSITION	—	Entretoise à clipser sur une fourrure métallique horizontale et cavalier de réglage
CERTIFICATION	—	Résistance mécanique validée par Avis Technique n°9/11-946
COMPATIBILITÉ	—	Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm
PLUS PRODUIT	—	Appui ajustable, montage sans outil, pour pose sur murs irréguliers, réduction des ponts thermiques
UTILISATION	—	Pour isolants d'épaisseurs 85 à 100 mm
ÉPAISSEUR	—	85 à 100 mm
MATIÈRE	—	PVC
COULEUR	—	Jaune - Doré
TEINTE	—	Jaune
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	1 pièce réalisant l'embrochage de l'isolant et permettant une jonction entre le mur et le support de parement, pour une application d'isolation des cloisons et murs par l'intérieur, sur la base d'une durée de vie de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	—	0.34 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF URL FDES OU PEP	—	0.34
	—	
	—	

**REF. FABRICANT
MARQUE**



73431
ISOVER SAINT GOBAIN