

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 08:31

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



## MOUSSE PU CF I CT3 CLEANTEC

Ref : 66633



### Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Mousses CF ISO 500+ et mousse CF-I 65 ECO pour un rendement inégalé. Mousse Clean Tec CT3, plus respectueuse de la santé et de l'environnement.
CONTENANCE	—	0.5 litre
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	24 KM3
RENDEMENT	—	jusqu'à 22 l
CONDUCTIVITE THERMIQUE (?) PLUS PRODUIT	—	0,035 W/mK
NORME	—	Sans CFC
TEMPS DE MANIPULATION	—	ASTM E283
COMPOSITION	—	45 min
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	—	Polyuréthane
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	—	5 DEGRES CELSIUS
TEINTE	—	35 DEGRES CELSIUS
COULEUR	—	Blanc
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Blanc
TEMPS DE	—	1
	—	0.16 HEURE

<b>SECHAGE AV</b>		
<b>FINITION</b>		
<b>TEMPS DE PRISE</b>	——	300
<b>(EN MIN)</b>		
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	2053601
<b>MARQUE</b>	——	HILTI