PLAQUE FIBRE GYPSE 2BA 2 5X1 2M

Ref : 67716

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque rigide fermacell fibres-gypse à bords amincis est composée de plâtre et de fibres de cellulose issues du recyclage du papier. Le mélange de ces composants naturels additionné d'eau est ensuite compressé à haute pression et séché à haute température pour obtenir une plaque rigide. Elle est idéale pour une application universelle en plafond, cloison et doublage (demi-cloison).
DIMENSIONS	250 x 120 cm
EPAISSEUR (MM)	12.5 MM
TYPE DE BORDS	2 bords amincis
RÉSISTANCE À LA FLEXION N/MM2	5.8 N/MM2
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.32
CLASSE DE FEU	A2 s1 d0
CLASSEMENT COV	A+
APPLICATION	Les plaques se découpent à l'aide d'outils courants
UTILISATION	Application universelle en plafond, cloison et doublage (demi-cloisons)
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27468
MATIÈRE	Fibre/gypse
TEINTE	Blanc

COULEUR		Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE		Assurer une fonction de 1 m² de parement (plafond, cloison, doublage) fixé sur une ossature pour une durée de vie de 50 ans (ossature non incluse).
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)		50
INDICATEUR CARBONE		5.67 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF		5.67
TYPE DE FDES OU PEP		Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
RÉF. FABRICANT		71312
MARQUE		FERMACELL