# ISOLANT XL PREMIUM 1 50X6 67M EP 70MM SC

Ref : 67731

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | L'isolant multicouche Expert 70 de KDB Isolation est composé de couches superposées de films polyester métallisés et d'ouate de polyester. <br>Il est utilisé pour l'isolation thermique des toits par l'extérieur, des combles aménagés ou perdus et l'isolation des murs par l'extérieur ou l'intérieur. |
| **DIMENSIONS** | 6,67 m x 1,5 m soit 10 m² |
| **EPAISSEUR (MM)** | 70 MM |
| **MATIÈRE** | Polyester/ouate |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28096 |
| **TEINTE** | Argenté |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Assurer la fonction d'isolation thermique, d'étanchéité à l'air et de pare-vapeur sur 1 m² de paroi en combles, avec une résistance thermique R de 5 m².K/W pendant une durée de vie de référence de 50 ans. |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 50 |
| **INDICATEUR CARBONE** | 4.45 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR** | 4.45 |

| | |
|---|---|
| **UF TYPE DE FDES OU PEP** | Défaut |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Mètre carré |
| **MARQUE** | KDB ISOLATION |