NEVAX CHALUMEAU SOUDEUR CIRRUS OM 50 A 400 LITRES

Ref : 6785

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Chalumeau NEVAX N-Cirrus Soft 0 AD Réf. 210332 Conception de type à injection Conçu pour pratiquer le brasage, le soudo-brasage et soudage oxy-acétylène Corps en laiton Lance en acier inoxydable, démontable Convenable avec lance malléable Sécurité intégrée : anti-retours de flamme et de gaz intégrés dans le manche Couleur : Jaune et bleu Type de gaz : Acétylène, oxygène Pression d'utilisation acétylène : 0.2 à 0.5 bar Pression d'utilisation oxygène : 0,8 à 1,5 bar Débit : 63 à 400 l/m Vitesse de soudage optimisée Manche bi-matière maniable et ergonomique Raccordement sur des tuyaux de diamètre intérieur 6,3 mm Poids : 385 g Longueur : 330 mm Livré avec 1 étoile clé et 4 becs de 63-100-160-200 l/h Utilisation possible en oxy-propane en remplaçant son bec
DIAMÈTRE (MM)	6.3 MM
LONGUEUR (MM)	400 MM
POIDS (G)	360 G
ACCESSOIRE(S) INCLUS	Livré avec 4 becs olives
DÉBIT EN L/HEURE M3/HEURE L/MN	40 à 400 l/mn
HAUTEUR (MM)	45 MM
LARGEUR (MM)	130 MM

RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.99
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	2.99 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
PLUS PRODUIT	Design compact, léger Performance stable Haute protection Sans pertes de charge Résistance aux fortes températures Longue durée de vie
RÉF. FABRICANT	210332
MARQUE	NEVAX