

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

# **HILTI** MOUSSE HILTI CF F CT3 CLEANTEC 12

Ref : 67882



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Les mousses Clean-Tec CT3 ont une composition avec moins de 0,1% MDI, plus respectueuse de la santé. Mousse CF-F ECO pour un meilleur rendement. Permet de remplir, sceller et isoler.
QUANTITÉ	—	12
CONTENANCE	—	0.5 litre
DENSITÉ	—	24 KM3
CONDITIONNEMENT	—	Boîte
RENDEMENT	—	jusqu'à 22 l
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	—	0,035 W/mK
PLUS PRODUIT	—	Sans CFC
NORME	—	ASTM E283
TEMPS DE MANIPULATION	—	45 min
TEMPS DE PRISE	—	environ 3-5 h
COMPOSITION	—	Polyuréthane
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	—	5 DEGRES CELSIUS
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	—	35 DEGRES CELSIUS
RÉSISTANCE À LA	—	0.08 N/MM2

<b>FLEXION N/MM2</b>	—	10 min
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>		
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	3500600
<b>MARQUE</b>	—	HILTI