



DULIPRIM HYDROPLUS NF BLANC -15L

Ref : 67937



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Impression multisupport en phase aqueuse à l'empreinte carbone réduite. Aspect semi tendu. Nourrit bien le support. Application : plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture, bois, ciment et béton.
RENDEMENT	8 à 10 m ² /L
MASSE	1.34 KM3
VOLUMIQUE	
(KG/M3)	
SUPPORTS	Plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture, ciment béton
TYPE DE	Acrylique
PEINTURE	
TEMPS DE	2 HEURE
SÉCHAGE AV	
FINITION	
PIÈCE	Intérieur
/OUVRAGE DE	
DESTINATION	
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION	
SUPPORT	Ciment
D'APPLICATION	
SUPPORT	Enduit
D'APPLICATION	

SUPPORT D'APPLICATION	—	Peinture
SUPPORT D'APPLICATION	—	Plaque de plâtre
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	—	24 MOIS
CONTENANCE	—	15 litre
PHASE PEINTURE	—	Aqueuse
RÉF. FABRICANT	—	327807
MARQUE	—	GUITTET PEINTURE