



DULIPRIM HYDROPLUS NF BLANC -15L

Ref : 67937



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Impression multisupport en phase aqueuse à l'empreinte carbone réduite. Aspect semi tendu. Nourrit bien le support. Application : plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture, bois, ciment et béton.
RENDEMENT	8 à 10 m ² /L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.34 KM3
SUPPORTS	Plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture, ciment béton
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	2 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
SUPPORT D'APPLICATION	Enduit

SUPPORT D'APPLICATION	Peinture
SUPPORT D'APPLICATION	Ciment
SUPPORT D'APPLICATION	Plaque de plâtre
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
CONTENANCE	15 litre
PHASE PEINTURE	Aqueuse
RÉF.	327807
FABRICANT MARQUE	GUITTET PEINTURE