

legrand® DISJ DIFF 1P N 4500A AC 10A 30MA
AUTO VIS

Ref : 68157



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Disjoncteur différentiel DX ³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure : 4500A selon la norme NF EN 60898-1 pour applications domestiques 230V~ 50Hz et NF EN 61009-1 6kA selon la norme EN 60947-2 230V~ Protection des départs : arrivée haute par bornes automatiques et sortie basse par bornes à vis - Type AC : détecte les défauts à composantes alternative Intensité nominale 10A - Sensibilité 30mA - 2 modules
INTENSITÉ (A)	10 A
SENSIBILITÉ EN MA	030 MAMP
POUVOIR DE COUPURE (ICC)	4,5 kA
GARANTIE PLUS PRODUIT	2 ans - Bornes automatiques et alimentation par peigne : connexion simple, rapide et sans erreur- Visualisation immédiate du statut ON/OFF sur la manette vert/rouge- Visualisation de déclenchement sur défaut différentiel par voyant jaune en face avant- Garantie
COURBE	C
TYPE DE COURANT DIFFÉRENTIEL	AC
DURÉE VIE DE RÉF ACV	20

(ANNÉE) UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Pièce
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	IP20
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	Protéger l'installation contre les surcharges et les courts-circuits et protéger également les personnes et les locaux à risque d'incendie ou d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit de tension assignée 230V, de courant assigné 16A, avec 3.89 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
TYPE DE FDES OU PEP	—	3.89
URL FDES OU PEP	—	Configurée
RÉF. FABRICANT MARQUE	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43929
	—	410712
	—	LEGRAND