

legrand® INTER DIFF 2P 40A 30MA TYPE AC
AUTO

Ref : 68166



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Interrupteur différentiel DX ³ bipolaire 230V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne Intensité nominale 40A - Sensibilité 30mA - 2 modules
INTENSITÉ (A)	—	40 A
SENSIBILITÉ EN MA	—	030 MAMP
TYPE DE DISJONCTEURS	—	Bi
TYPE DE COURANT DIFFÉRENTIEL PLUS PRODUIT	—	AC
GARANTIE	—	2 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	20
INDICE PROTECTION	—	IP20

ELECTRIQUE DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Protéger les personnes et les locaux à risque d'incendie ou d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit de tension assignée 230V, de courant assigné 40A, avec 2 pôles, la sensibilité 30mA, et le type de protection différentielle AC, en doma
INDICATEUR CARBONE	——	6.95 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	6.95
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42567
TYPE DE FDES OU PEP	——	Configurée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Pièce
RÉF. FABRICANT MARQUE	——	411632 LEGRAND